

Mahindra JIVO

JIVO 245

HECHO PARA MÉXICO, HECHO PARA TI.



LA MARCA DE TRACTORES #1 EN VENTAS DEL MUNDO AHORA EN MÉXICO

Mahindra

**LOS TRACTORES
MÁS FUERTES
DEL MUNDO**

5 años

en tren de potencia*
garantía

MOTOR	JIVO																																		
Marca	Mahindra - MDI																																		
Cilindros	2																																		
Desplazamiento	1366 CC																																		
Potencia motor Hp (Kw)	24 (17.9)																																		
R.P.M. Nominales	2300 RPM																																		
Sistema de enfriamiento	Enfriado líquido presurizado																																		
Sistema de escape	Mofle vertical																																		
TRANSMISIÓN																																			
Velocidades y rangos																																			
No. de velocidades	8 adelante y 4 reversa																																		
Diferencial	Mecánica																																		
Frenos	disco seco 4.5", mecánicos.																																		
Embrague	seco, disco 8" sencillo																																		
Velocidad para adelante	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rango/Cambio</th> <th>Velocidad km/hr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>L1</td><td>2.08</td></tr> <tr><td>L2</td><td>3.04</td></tr> <tr><td>L3</td><td>4.20</td></tr> <tr><td>L4</td><td>6.39</td></tr> <tr><td>M1</td><td>-</td></tr> <tr><td>M2</td><td>-</td></tr> <tr><td>M3</td><td>-</td></tr> <tr><td>M4</td><td>-</td></tr> <tr><td>H1</td><td>7.41</td></tr> <tr><td>H2</td><td>10.85</td></tr> <tr><td>H3</td><td>14.98</td></tr> <tr><td>H4</td><td>22.79</td></tr> <tr><td>R1</td><td>2.08</td></tr> <tr><td>R2</td><td>3.04</td></tr> <tr><td>R3</td><td>4.20</td></tr> <tr><td>R4</td><td>6.39</td></tr> </tbody> </table>	Rango/Cambio	Velocidad km/hr	L1	2.08	L2	3.04	L3	4.20	L4	6.39	M1	-	M2	-	M3	-	M4	-	H1	7.41	H2	10.85	H3	14.98	H4	22.79	R1	2.08	R2	3.04	R3	4.20	R4	6.39
Rango/Cambio	Velocidad km/hr																																		
L1	2.08																																		
L2	3.04																																		
L3	4.20																																		
L4	6.39																																		
M1	-																																		
M2	-																																		
M3	-																																		
M4	-																																		
H1	7.41																																		
H2	10.85																																		
H3	14.98																																		
H4	22.79																																		
R1	2.08																																		
R2	3.04																																		
R3	4.20																																		
R4	6.39																																		
Velocidad en reversa																																			
TDF	540 y 540 E																																		
TDF RPM @ a velocidad	605 y 750 rpm																																		
DIMENSIONES DEL TRACTOR																																			
Trocha del eje delantero	34 pulg.																																		
Trocha del eje trasero mm (Pulg.)	Mínimo 30 pulg., estándar 36 pulg.																																		
Distancia entre ejes	1565(61.6")																																		
Tamaño llanta delantera	6.0 x 14																																		
Tamaño llanta trasera	8.3 x 24																																		
Despeje	285mm(11.2")																																		
Eje delantero	4WD																																		
Dirección	Hidroestática																																		
Radio de giro con freno	2.3 m																																		
Radio de giro sin freno	2.6 m																																		
Peso del tractor	1020 kg																																		
Capacidad de combustible	22 litros																																		
HIDRAULICO																																			
Tipo	Centro abierto																																		
Capacidad de levante	750 kg																																		
Categoría	CAT 1N																																		
Flujo de bomba lpm (gpm)	16 (4.22)																																		
ELECTRICO																																			
Alternador	Alternador 36A, 12V																																		
Batería	12V, 65AH																																		
Motor de arranque	1.7 - 2.0 KW																																		

EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Los contrapesos junto con la abrazadera y los contrapesos para las ruedas traseras son opcionales para todos los modelos. Cálculo del fabricante bajo las condiciones estándar y sujeto a cambio sin previo aviso. Esta ficha técnica del producto es una publicación de Mahindra & Mahindra Ltd, México, para circulación en Latinoamérica. Las especificaciones de este catálogo se encuentran en la última información disponible del producto en el momento de la publicación. Algunas imágenes y fotos de los productos son utilizados para propósitos ilustrativos solamente y puede tener un costo adicional los accesorios opcionales disponibles. Por favor, pónganse en contacto con su distribuidor local Mahindra para la información actualizada sobre productos, las características y los accesorios opcionales que están disponibles en su país.

Mahindra Tractores

MAHINDRA MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Carretera Aguascalientes - Zacatecas, Km. 7,
Col. Constitución, C.P. 20126, Aguascalientes, Ags.
Tel.: 449 994-93-94

ventas@mahindramexico.com
www.mahindramexico.com

Facebook Twitter Instagram @ Mahindra México

Datos del Distribuidor