

Mahindra 6000 SERIES

6060 2WD / 6060 4WD / 6075 4WD

PRODUCTIVIDAD DE ALTO NIVEL



LA MARCA DE TRACTORES #1 EN VENTAS DEL MUNDO AHORA EN MÉXICO

Mahindra

LOS TRACTORES
MÁS FUERTES
DEL MUNDO

5 años

en tren de potencia*
garantía

ESPECIFICACIONES 6060 2WD / 6060 4WD / 6075 4WD

MODELO	6060 - 2WD	6060 - 4WD	6075 - 4WD
MOTOR			
Tipo	Diesel cuatro tiempos, enfriado por agua, inyección directa.	Diesel cuatro tiempos, enfriado por agua, inyección directa.	4-Cilindros DI, Turbocargado
Potencia del motor (Max)	56.5 HP	56.5 HP	75 HP
RPM nominales	2100	2100	2100
Número de cilindros	4	4	4
Desplazamiento - cc	3533 cc	3533 cc	3822 cc
TRANSMISIÓN			
Tipo	Sincronica	Synchro Shuttle - Partial Synchromesh	Synchro Speed Gears with Fwd-Rev Synchro Shuttle
Numero de velocidades	15 -de avance, 3 - Reversa	15 - Forward, 15 - Reverse with Mechanical Side Shift	15 - Forward, 15 - Reverse with Mechanical Side Shift
SISTEMA HIDRÁULICO			
Tipo	Centro Abierto con bombas dobles en tándem	Centro Abierto con bombas dobles en tándem	Centro Abierto con bombas dobles en tándem
Max Flujo de la bomba al enganche y valv.	40 lpm	40 lpm	58lmp
Max flujo de bomba de dirección	17.5 lpm	17.5 lpm	17 lmp
Flujo total de la bomba	57.5 lpm	57.5 lpm	58 lpm
Válvulas auxiliares	Doble válvula Como estándar	Doble válvula Como estándar	Doble válvula Como estándar
ENGANCHE DE 3 PUNTOS			
Tipo	Categoría I/II - Con estabilizadores laterales de cadena.	Categoría I/II - Con estabilizadores laterales de cadena.	Cat 2 Con estabilizadores telescópicos
Máxima fuerza de levante a las esferas.	2200 Kg (±10%)	2200 Kg (±10%)	2600 kg
Equipamiento estándar	Barra de tiro deslizable	Barra de tiro deslizable	Barra de tiro deslizable
PTO			
Tipo	Toma de fuerza trasera Independiente, con accionamiento mecánico, con modo economizador de trabajo.	Toma de fuerza trasera Independiente, con accionamiento mecánico, con modo economizador de trabajo.	Toma de fuerza trasera Independiente, con accionamiento mecánico, con 3 velocidades
Max. PTO HP	48.5 HP	48.5HP	66 HP
PTO RPM	540 a 1993 RPM de Motor 540E a 1469 RPM de Motor	540 a 1993 RPM de Motor 540E a 1469 RPM de Motor	540, 540E y Rev SLIPTO
CAPACIDADES			
Tanque de combustible- Litros (U.S. gal)	65 (17.17)	65 (17.17)	68 (17.96)
PESO Y DIMENSIONES (Etándar)			
Largo total - mm	3600 mm	3850 mm	4500 mm
Ancho	2000 mm	2150 mm	2150 mm
Altura total	2130 mm	2240 mm	2700 mm
Despeje	435 mm	350 mm	390 mm
Distancia entre ejes	2190 mm	2220 mm	2220 mm
Peso Total	2530 Kg	2850 kg	2650 kg
RODADOS ESTANDAR			
Frontal (standard) - Ag	7.5 x 16	9.5 x 24	12.4 x 24
Trasero (Estándar) - Ag	16.9 x 28	16.9 x 28	18.4 x 30
Radio de giro (Mínimo) con frenos	3500 mm	3800 mm	3800 mm
Radio de giro (Mínimo) sin frenos	3850 mm	4200 mm	4500 mm
ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN			
Estándar	ROPS	ROPS	ROPS

EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Los contrapesos junto con la abrazadera y los contrapesos para las ruedas traseras son opcionales para todos los modelos. Cálculo del fabricante bajo las condiciones estándar y sujeto a cambio sin previo aviso. Esta ficha técnica del producto es una publicación de Mahindra & Mahindra Ltd, México, para circulación en Latinoamérica. Las especificaciones de este catalogo se encuentran en la última información disponible del producto en el momento de la publicación. Algunas imágenes y fotos de los productos son utilizados para propósitos ilustrativos solamente y puede tener un costo adicional los accesorios opcionales disponibles. Por favor, pónganse en contacto con su distribuidor local Mahindra para la información actualizada sobre productos, las características y los accesorios opcionales que están disponibles en su país.

Mahindra

Tractores

MAHINDRA MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Carretera Aguascalientes - Zacatecas, Km. 7,
Col. Constitución, C.P. 20126, Aguascalientes, Ags.
Tel.: 449 994-93-94

ventas@mahindramexico.com

www.mahindramexico.com

[f](#) [t](#) [v](#) [@](#) Mahindra México

Datos del Distribuidor